


Monteringsanvisning

Artikelnummer EL2
IP44, eluttag för badrumsskåp

Bröderna Miller AB tar inget ansvar för felaktigt monterat eluttag. Eluttaget måste anslutas till en jordad elkälla med jordfelsbrytare. Kabeln mellan eluttaget och elkällan måste vara godkänd för ändamålet och innehålla en jordkabel.



Kåpa 1 st



Packning 1 st



Eluttag 1 st




Lock 1 st



Täckbitar 2 st



Lock 2 st



Kabelgenomgång 1 st






Skruv 4 st






Skruv 2 st

Behörig elektriker ska anlitas vid alla elektriska installationer.


Notera att uttaget kan monteras till vänster eller till höger i ett skåp. Instruktionen visar vänstermontering.



1. Pressa i kabelgenomgången i kåpan. 2. Pressa i en styck täckbit på motsatt sida av kabelgenomgången. 3-4. Placera kåpan i skåpet med kabelgenomgången mot skåpsryggen. Markera i hålet vid kabelgenomgången samt i de två hålen där kåpan ska fästas - se bild 4.



5. Borra igenom skåpets rygg med borrar dimensionerat för kabeln. 6. Gör en grov markering med en syl och förborra sedan för att undvika sprickor i skåpet. 7. Drag ut kabeln genom hålet. 8. Dra kabeln genom kåpan.



9. Montera kåpan med de två skruvarna. 10. Tryck fast täcklocken över skruvskallarna. 11. Placera packningen över kåpan. Anslut sedan kablarna till eluttaget och passa in eluttaget i kåpan. 12. Montera eluttaget med de fyra skruvarna.



13. Tryck på locket med öppningen uppåt. 14. Nu är eluttaget i badrumsskåpet redo för att kopplas ihop med elkällan. Behörig elektriker ska anlitas vid alla elektriska installationer.